



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## 771 RAPID DUO HOLZ

2-компонентная шпатлевочная масса для реставрации и ремонта древесины снаружи и внутри помещений.

- Основа: ненасыщенный полиэфир
- Удельный вес: 1,7 – 1,8 г/см<sup>3</sup>
- Содержание летучих органических соединений (VOC): < 250 г/л в смеси
- Время пригодности для применения: 5 мин. (при +20°C)
- Время высыхания: 25-30 мин. (при +20°C). Температура окружающей среды влияет на высыхание. При температуре ниже +5°C требуется обогрев.
- Форма поставки: 2-компонентный картридж общим объемом 150 мл
- Цвета: белый/Weiß, ель/ясень Fichte/Esche, светлый дуб/Eiche hell
- Условия хранения: 1 год в оригинальной закрытой упаковке

---

### Свойства

Новая серия продуктов Rapid-Duo отличается простотой в применении, удобством, быстротой нанесения и исключает риск ошибки применения. Картридж содержит шпатлевочную массу и отвердитель. Благодаря различному объему компонентов и смешиванию при нанесении не требуются данные о точной пропорции смешивания, в отличие от традиционных методик.

---

### Сфера применения

771 RAPID DUO HOLZ – специальная шпатлевочная масса для ремонта и реставрации любых видов деревянных оснований (напр., оконные рамы, деревянные полы, двери, ступени лестниц, деревянные шкафы и многое другое).

---

### Применение

1. Поверхность очистить и отшлифовать
2. Снять колпачок и установить насадку (статичный смеситель)
3. Вставить черный адаптер и картридж в пистолет
4. Выдавить 2-3 см материала из картриджа для контроля смешивания (недостаточно смешанный материал не применять)
5. Нанести шпатлевочную массу на поверхность в требуемом количестве
6. Равномерно распределить материал пластиковым шпателем
7. Дать нанесенному материалу высохнуть в соответствии с данными на картридже
8. По окончании шпатлевочную массу можно отшлифовать.  
Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги P100.

---

### Упаковка

771 RAPID DUO HOLZ поставляется в профессиональной упаковке в следующей комплектации

- *Картридж*: 2-компонентный картридж общим объемом 150 мл (соответствует количеству традиционной шпатлевки 250-300 г. Картридж содержит шпатлевочную массу (компонент А) и отвердитель (компонент В).
- *Насадка (статичный миксер)*: благодаря специальной форме обеспечивается постоянно точное смешивание компонентов продукта.
- *Пластиковый шпатель*: обеспечивает комфортное нанесение шпатлевочной массы
- *Адаптер*: позволяет применять картридж с помощью стандартных пистолетов для силиконовых герметиков.



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

---

#### **Указания по безопасности**

---

Внимательно ознакомиться с информацией на этикетке продукта и следовать указаниям. В остальном руководствоваться мерами предосторожности. Мы просим соблюдать директивы по безопасности и гигиене на рабочем месте, а также по утилизации отходов.

---

#### **Меры предосторожности**

---

Руководствоваться данными паспорта безопасности. Паспорт безопасности можно получить в интернете по адресу [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) или по запросу.

---

#### **Хранение и дальнейшее использование**

---

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до +25°C. После использования не снимать насадку с картуша. Замену насадки производить только перед повторным использованием картуша, при этом удалить выступивший из картуша материал.

---

#### **Очистка инструмента**

---

Очищать инструмент с помощью растворителя до отверждения продукта.

---

#### **Ответственность**

---

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут отклоняться от приведенных данных.

По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности. При применении руководствоваться последней редакцией технического описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)

---